



ESSE SOLUTION SAGL
 6987 CASLANO
www.essesolution.ch
info@essesolution.ch

PROTEZIONE
PERSONAL SAFETY

LA SICUREZZA
 È UNA QUESTIONE DI PERSONALE.

Per la sicurezza individuale del personale è indispensabile provvedere con rapidità alle piccole emergenze. La preparazione è fondamentale e avere tutto l'occorrente a portata di mano è il primo passo verso la rapida risoluzione dei problemi di lieve entità.

I kit di primo soccorso contengono tutto il necessario a una prima medicazione in modo ordinato, efficiente e completo. Disinfettanti, garze sterili, guanti e persino un termometro digitale e uno sfigmomanometro sono contenuti sin da subito in alcuni dei nostri kit. Le docce e i lavaocchi di sicurezza, installabili con facilità vicino alle zone di rischio, sono progettati e assemblati per rispondere alle normative vigenti e costruiti con materiali dalla resistenza superiore alla corrosione e alle intemperie.

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO

COD. C000

MISURE
460x300x140 mm

CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 paio forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

3 vani e 2 ripiani interni



armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco

serratura con chiave

per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori, come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO

COD. C002

MISURE
483x402x202 mm

CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia di guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 2 confezioni di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 20 cerotti assortiti
- 1 paio forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN
- 2 rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 4 bende di garza da m 3,5x10 cm
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniacale
- 1 Disclean disp.100 salviette DIS050
- 1 coperta isoterma oro/argento 160x210 cm
- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
- 2 preparato 3,5 g gel per ustioni sterile
- 2 benda elastica m 4x6 cm DIN 61634
- 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151 M
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

armadietto in acciaio al carbonio, verniciato con polvere epossidica, cottura al forno 180°, bordi arrotondati



base porta flaconi removibile

2 ripiani in acciaio

anta dotata di tre porta accessori

serratura con chiave

per aziende con 3 o più lavoratori con contenuto come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità

per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori sedi distaccate e Automezzi di servizio con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008

valigetta realizzata in plastica, colore arancio



maniglia per trasporto

supporto per attacco a parete

chiusura con 2 clip rotanti

per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008

valigetta realizzata in plastica, colore arancio



maniglia per trasporto

supporto per attacco a parete

chiusura con 2 clip rotanti

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

COD. C005

MISURE
250x190x90 mm

CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 paia guanti sterili
- 1 flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 busta compressa garza sterile 18x40 cm
- 3 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 1 pinza sterile
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 1 rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279
- 1 laccio emostatico
- 1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari 25x35 cm
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

COD. C006

MISURE
395x270x135 mm

CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 58279
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari Minigrip
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendo
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO

COD. C011

MISURE

443x338x147 mm

CONTENUTO

- 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 pinze sterili
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 2 Plastosan 20 cerotti assortiti
- 1 paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 2 bende m 3,5x10 cm orlata
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniacca
- 1 coperta isotermica oro/argento 160x210 cm
- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
- 1 flacone disinfettante mani Esosan Gel 100 ml
- 2 benda elastica m 4x6 cm
- 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



per aziende con 3 o più lavoratori con contenuto come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità

PACCO MEDICAZIONE DI REINTEGRO

COD. C015

reintegro per cod. C005
per il contenuto consultare il nostro sito internet



per aziende e unità produttive con meno di 3 lavoratori senza misuratore di pressione

PACCO MEDICAZIONE DI REINTEGRO

COD. C016

reintegro per cod. C006
per il contenuto consultare il nostro sito internet



per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori con misuratore di pressione

PACCO MEDICAZIONE DI REINTEGRO

COD. C017

reintegro per cod. C006
per il contenuto consultare il nostro sito internet



per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori senza misuratore di pressione

DOCCIA A PARETE

COD. D2000

DESCRIZIONE

Soffione in polipropilene brevettato con installazione a parete, completo di valvola a chiusura manuale e azionamento a mezzo di un tirante rigido con un comando a triangolo, tubazione zincata a caldo e verniciata con trattamento epossidico di colore verde con resistenza alla pressione di 25 BAR, l'acqua erogata dal soffione, a differenza delle normali soluzioni, ha un impatto meno violento e, umidificando rapidamente, deterge in profondità togliendo le impurità che si sono venute a creare, l'installazione deve essere effettuata a una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI

Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI

UNI 9608; UNI 10271; DIN 12899 PART 2; ANSI Z 358.1 2004; DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE (dispositivi medici); PrEN15154-1



DOCCIA COMBINATA CON LAVAOCCHI

COD. D2005

DESCRIZIONE

Doccia a pavimento combinata con lavaocchi in polipropilene, soffione completo di valvola a chiusura manuale e azionamento a mezzo di un tirante rigido con un comando a triangolo, tubazione zincata a caldo e verniciata con trattamento epossidico di colore verde con resistenza alla pressione di 25 BAR, lavaocchi a flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale a pedale con vaschetta in polipropilene di colore verde, l'areazione dell'acqua erogata rispetta la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in maniera sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l'acqua erogata dal soffione, a differenza delle normali soluzioni, ha un impatto meno violento e, umidificando rapidamente, deterge in profondità togliendo le impurità che si sono venute a creare, l'installazione deve essere effettuata a una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI

Il loro utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI

UNI 9608; UNI 10271; DIN 12899 PART 2; ANSI Z 358.1 2004; DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE (dispositivi medici); PrEN15154-1



LAVAOCCHI A PARETE CON PUSH MANUALE

COD. D2001

DESCRIZIONE

Lavaocchi a flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale e vaschetta in polipropilene di colore verde, con resistenza alla pressione di 25 BAR, l'aerazione dell'acqua erogata rispetta la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in maniera sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l'installazione deve essere effettuata a una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI

Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI

UNI 9608; UNI 10271; DIN 12899 PART 2; ANSI Z 358.1 2004; DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE (dispositivi medici); PrEN15154-1



ESSE SOLUTION SAGL
6987 CASLANO

www.essesolution.ch
info@essesolution.ch

APPENDICE TECNICA

LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON PUSH MANUALE

COD. D2003

DESCRIZIONE

Lavaocchi a flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale, vaschetta in polipropilene di colore verde, tubazione zincata a caldo e verniciata con trattamento epossidico di colore verde con resistenza alla pressione di 25 BAR, l'aerazione dell'acqua erogata rispetta la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in maniera sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l'installazione deve essere effettuata a una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI

Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI

UNI 9608; UNI 10271; DIN 12899 PART 2; ANSI Z 358.1 2004; DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE (dispositivi medici); PrEN15154-1



TECNICAMENTE INECCEPIBILI.

Diamo il meglio per la vostra protezione, potete stare sicuri. I nostri capi di abbigliamento rispettano con rigore le normative specifiche per gli usi cui sono destinati: che siano di protezione generale, dal calore e fiamme, da saldature, da agenti chimici, da eventi meteorologici o per la protezione personale di occhi, mani, vie respiratorie e urti meccanici.

In questa sezione troverete tutte le indicazioni necessarie per scegliere i capi più adatti ed essere certi del loro valore e della loro efficacia nel loro impiego sul posto di lavoro.

LAVAOCCHI A PAVIMENTO CON PUSH MANUALE E PEDALE

COD. D2004

DESCRIZIONE

Lavaocchi a flusso aerato con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale e a pedale, con vaschetta in polipropilene di colore verde, tubazione zincata a caldo e verniciata con trattamento epossidico di colore verde con resistenza alla pressione di 25 BAR, l'aerazione dell'acqua erogata rispetta la delicatezza del contorno occhi e della pelle risciacquando in maniera sicura e rapida dagli agenti contaminanti, l'installazione deve essere effettuata a una distanza commisurata al pericolo e comunque non superiore a 10/15 m dal luogo di lavoro.

APPLICAZIONI

Il suo utilizzo è previsto in aree lavorative dove sono presenti rischi di schizzi di sostanze chimiche, polveri tossiche e nocive.

CERTIFICAZIONI

UNI 9608; UNI 10271; DIN 12899 PART 2; ANSI Z 358.1 2004; DIRETTIVA EUROPEA 93/42 CEE (dispositivi medici); PrEN15154-1

