

ESSE SOLUTION_{SAGL}

FORNITURE AZIENDALI

Via Rompada, 37 - CASLANO

+41 076 758 5368 +41 079 709 8354

www.essesolution.ch info@essesolution.ch

CATALOGO NOVITÀ

PRODUZIONE ABITI DA LAVORO, ARTICOLI ANTINFORTUNISTICI, TEMPO LIBERO, POLO & T-SHIRT

04



ABBIGLIAMENTO
PROMOZIONALE E
TEMPO LIBERO

12



INDUMENTI
IGNIFUGHI,
ANTIACIDI,
ANTISTATICI

18



INDUMENTI
IGNIFUGHI

21



GIACCONI
INVERNALI,
DA LAVORO,
PROMOZIONALI E
TEMPO LIBERO

23



PROTEZIONE
OCCHI E VISO

26



CALZATURE E
STIVALI DI
SICUREZZA

T-SHIRT Cod. HH114

TESSUTO

100% cotone, peso 150 g/m² per i colorati e 145 g/m² per il bianco.
85% cotone, 15% viscosa solo per il colore grigio melange.

DESCRIZIONE

Girocollo, fascia parasudore nella parte posteriore del collo,
doppia ribattitura al collo e alle spalle.



CONFEZIONE

10 pezzi per taglia - 60 pz per cartone

TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI

Blu 01		Oliva ArmyGreen 10	
Bianco 02		Grigio melange 12	
Nero 05		Antracite 16	
Azzurro royal 06		Denim 17	
Rosso 07		Celeste 24	
Giallo 08		Verde mela 41	
Arancio 09		Bottle green 51	


Take Time[®]
OUTDOOR
SINCE 1969





01



41



06



05



09



17



16



07



08



02



51



12



10



24



POLO Cod. HH121

TESSUTO

100% cotone piqué, peso 195 g/m². 98% cotone piqué, 2% viscosa solo per il colore grigio melange.
















DESCRIZIONE

Collo chiuso con 2 bottoni, fascia parasudore nella parte posteriore del collo e spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto.

TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI

Blu 01		Oliva ArmyGreen 10	
Bianco 02		Marrone 11	
Verde 04		Grigio melange 12	
Nero 05		Antracite 16	
Azzurro royal 06		Denim 17	
Rosso 07		Celeste 24	
Giallo 08		Bottle green 51	
Arancio 09			


OUT DOOR SINCE 1969





01

08

04

06

16

24

17



51



10

12

07

11



02

09

05

POLO TOP LANCELOT Cod. HH145

TESSUTO

100% cotone piqué peso 200 g/m².
98% cotone piqué, 2% viscosa solo per il colore grigio.


DESCRIZIONE

Manica corta, collo chiuso con tre bottoni, spacchetti laterali al fondo, collo e giro manica con profili a contrasto.

TAGLIE

XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

COLORI DISPONIBILI

Navy/Rosso 19		Bianco/Blu BM	
Antracite/Bianco 39		Blu/Bianco BX	
Grigio melange/ Arancio 47		Nero/Bianco NZ	
Azzurro royal/Bianco AB		Rosso/Blu RL	

LANCELOT®





39

RL



NZ

BM



47

19

BX



AB

POLO ITALIA Cod. HH146

TESSUTO

100% cotone peso 200 g/m² per il colore blu, peso 190 g/m² per il colore bianco.


DESCRIZIONE


Manica corta, collo chiuso con tre bottoni, spacchetti laterali al fondo con inserto tricolore solo per il colore blu, profili tricolore al collo e al giromanica.

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL
Per il colore blu anche taglia XS

COLORI DISPONIBILI

Blu Tricolore B9 

Bianco Tricolore 02 

LANCELOT®





02



B9

GIUBBETTO Cod. A10150

TESSUTO

75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva, peso 260 g/m²

COD. A10160

A richiesta: tessuto peso 370 g/m², 74% cotone, 25% poliestere, 1% fibra conduttiva.


DESCRIZIONE

Chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, collo a camicia, 2 tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro, 1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, polsini al fondo manica con elastico. Cuciture a contrasto di colore azzurro alle alette delle tasche/taschino, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore sinistra.

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL


CE III^a Categoria


 EN 1149-5:2008

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2 per tessuto peso 260 g/m²

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3 per tessuto peso 370 g/m²

 EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

 EN 13034:2009 TIPO 6

 **CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)**

COLORE DISPONIBILE

Blu 01



3ACTIVE



VARIANTI SU RICHIESTA PER CAPI **3ACTIVE**

È possibile confezionare i capi **3ACTIVE** con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo comunque la certificazione del prodotto.

Ecco alcuni esempi: possibilità di applicare strisce rifrangenti, possibilità di modificare tasche/taschini, possibilità di inserire varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati).

Consulta l'ufficio commerciale per maggiori dettagli: commerciale@rossinitrading.it

PANTALONE Cod. A00150

TESSUTO

75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva, peso 260 g/m².

COD. A00160

A richiesta: tessuto peso 370 g/m², 74% cotone, 25% poliestere, 1% fibra conduttiva.

DESCRIZIONE

Chiusura alla patta con cerniera e bottone automatico, elastico ai fianchi, 2 tasche anteriori chiuse con velcro, 1 tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro. Cuciture a contrasto di colore azzurro su aletta tasca posteriore, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca posteriore.

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE III^a Categoria



EN 1149-5:2008



EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2 per tessuto peso 260 g/m²

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3 per tessuto peso 370 g/m²



EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1



EN 13034:2009 TIPO 6



CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

COLORE DISPONIBILE

Blu 01



3 ACTIVE

PETTORINA (solo su richiesta) Cod. A50150

TESSUTO

75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva, peso 260 g/m²

COD. A50160

A richiesta: tessuto peso 370 g/m², 74% cotone, 25% poliestere, 1% fibra conduttiva.

DESCRIZIONE

Chiusura alla patta con cerniera, apertura laterale chiusa con cerniera e bottone automatico, 2 tasche anteriori interne chiuse con velcro, 1 tascone al petto chiuso con aletta e velcro, tessuto salva reni posteriore, bretelle in tessuto con fibbie di chiusura in plastica. Cuciture a contrasto di colore azzurro su aletta tascone, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su pettorale.

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL


CE III^a Categoria

 EN 1149-5:2008

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2 per tessuto peso 260 g/m²

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3 per tessuto peso 370 g/m²

 EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

 EN 13034:2009 TIPO 6

 **CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)**

COLORE DISPONIBILE

Blu 01



3 ACTIVE



TUTA Cod. A40150

TESSUTO

75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva, peso 260 g/m²

COD. A40160

A richiesta: tessuto peso 370 g/m², 74% cotone, 25% poliestere, 1% fibra conduttiva.

DESCRIZIONE

Chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, schiena intera, elastico in vita posteriore, 2 tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro, 2 taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, polsini al fondo manica con elastico. Cuciture a contrasto di colore azzurro su alette tasche/taschini, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore sinistra.

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE III^a Categoria



EN 1149-5:2008



EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2 per tessuto
peso 260 g/m²

EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3 per tessuto
peso 370 g/m²



EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1



EN 13034:2009 TIPO 6



CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

COLORE DISPONIBILE

Blu 01



3 ACTIVE®



CAMICIA Cod. HH007

TESSUTO

79% cotone 20% poliestere 1% fibra antistatica, peso 150 g/m²


DESCRIZIONE

Collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti, 1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, manica lunga con polsini chiusi con bottone, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su polso manica destra.

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE II^a Categoria

 EN 1149-5:2008

 EN ISO 14116:2008

 EN 13034:2009

COLORE DISPONIBILE

Blu 01





CAMICIA IGNIFUGA ANTISTATICA

Cod. HH003

TESSUTO

30% kernel 68% cotone 2% fibra antistatica, peso 150 g/m²

DESCRIZIONE

Collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti, 1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, manica lunga con polsini chiusi con bottone, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su polso manica destra.

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE II^a Categoria

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2009 A1A2B1C1

COLORE DISPONIBILE

Blu 01



3ACTIVE®



GIACCA Cod. A20116

TESSUTO

Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®, peso 335 g/m².


DESCRIZIONE

Chiusura con bottoni coperti, collo chiuso, 2 tasche e 1 taschino applicati chiusi con alette e velcro, elastico al fondo manica, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE

Dalla 44 alla 64.

CE II^a Categoria

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2F1

 EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

COLORE DISPONIBILE

Verde 04







PANTALONE

Cod. A00116

TESSUTO

Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®, peso 335 g/m².

DESCRIZIONE

Chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore applicata chiusa con aletta e velcro, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE

Dalla 44 alla 64.

CE II^a Categoria



EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2F1



EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

COLORE DISPONIBILE

Verde 04



FLAMMATEX[®]



TUTA Cod. A40116

TESSUTO

Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®, peso 335 g/m².


DESCRIZIONE


Chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera, elastico in vita posteriore e al fondo manica, 2 tasche e 2 taschini applicati al petto chiusi con alette e velcro, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

TAGLIE

Dalla 44 alla 64.

CE IIª Categoria

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2F1

 EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

COLORE DISPONIBILE

Verde 04



FLAMMATEX®

COPRICAPO PER SALDATORE Cod. R003

TESSUTO

Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®, peso 335 g/m².

DESCRIZIONE

Chiusura sottotondo con velcro, cuciture con filo in poliestere cotone.

TAGLIA

Unica



GILET KANSAS Cod. HH687

TESSUTO ESTERNO

100% poliestere rip-stop spalmato in pvc.

TESSUTO INTERNO

Pile 100% poliestere colore nero e imbottitura con ovatta 100% poliestere

DESCRIZIONE

Chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, 2 tasche inferiori interne chiuse con cerniera e patella antivento, 1 taschino applicato al petto sinistro con soffiello laterale chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto velcro con porta badge chiuso con punto velcro, 1 taschino applicato al petto destro con soffiello laterale chiuso con cerniera verticale con porta cellulare con soffiello laterale chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto velcro, 1 taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto sinistro, elastico ai fianchi, interno del collo in pile, carré anteriore, posteriore, cintura in vita, soffielli ai taschini e inserto alle tasche inferiori di colore a contrasto.

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE I^a Categoria per rischi minimi.

COLORI DISPONIBILI

Nero/Grigio NL



Grigio/Nero GY



Blu/Nero ZX



LANCELOT[®]



NL



ZX



GY

GIUBBOTTO LUBECK Cod. HH697

TESSUTO ESTERNO

100% poliestere Oxford

TESSUTO INTERNO

Fodera in 100% nylon e imbottitura con ovatta 100% poliestere


DESCRIZIONE

Chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti di velcro, 2 tasche inferiori interne chiuse con bottone automatico, 2 tasche applicate al petto chiuse con cerniera verticale, 1 tascone inferiore interno per ipad applicato a sinistra chiuso con punto velcro, 1 tasca interna applicata al petto destro chiusa con cerniera, profili rifrangenti grigi alle tasche inferiori, alle alette superiori e al carré posteriore, inserto di colore nero a contrasto lungo i fianchi, sulle maniche e sulle spalle, polsi al fondo manica con alamaro regolabile con velcro, fori di aerazione sotto le ascelle, cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con velcro, interno del collo e spalle in pile.

TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL

CE EN 340 1ª categoria per rischi minimi.

 EN 343:2003+A1:2007

COLORI DISPONIBILI

Grigio/Nero GY 

Blu/Nero ZX 

LANCELOT®

Tascone porta Ipad



ZX



Schiena con inserto rifrangente



GY

OCCHIALE ANTIGRAFFIO UNIVET Cod. R702

DESCRIZIONE

Monolente in policarbonato antigraffio, regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione, protezioni laterali incorporate, montatura realizzata in materiale anallergico, peso 34 grammi.

COLORE DISPONIBILE

Montatura blu e lente neutra

CE EN 166 – EN170



SOVRAOCCHIALE UNIVET Cod. R703

DESCRIZIONE

Monolente in policarbonato, ripari sopraccigliari e laterali integrati, sistema di aereazione ricavato nelle protezioni laterali, sovrapponibile ai comuni occhiali da vista, versione uncoated (UC) sterilizzabile, peso 43 grammi.

COLORE DISPONIBILE

Montatura neutra e lente neutra

CE EN 166 – EN170



MASCHERINA IN POLICARBONATO UNIVET Cod. R704

DESCRIZIONE

Montatura in pvc trasparente, fascia elastica regolabile in tessuto, lente incolore in policarbonato antiappannante, sistema di ventilazione indiretta, frame essenziale ideale per ogni tipo di calzata, sovrapponibile agli occhiali correttivi, peso 77 grammi, certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN 166 per protezione da polveri e schizzi liquidi.

COLORE DISPONIBILE

Lente e montatura trasparenti, elastico nero

CE EN 166



MASCHERINA CON VENTILAZIONE INDIRETTA UNIVET Cod. R705

DESCRIZIONE

Confortevole mascherina, forma ergonomica per una visione panoramica a 180°, migliore sovrapponibilità ad occhiali da vista, con ventilazione indiretta, lente incolore antigraffio e antiappannante ad elevata qualità ottica - classe 1, ampia fascia elastica, completamente regolabile, massima protezione anti-UV, peso 86 grammi, certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN 166 per protezione da grosse particelle di polvere, schizzi liquidi (chimici) e proiezioni di metalli fusi e solidi.

COLORE DISPONIBILE

Montatura azzurra e lente neutra

CE EN 166 – EN 170



MASCHERINA UNIVET

Cod. R706

DESCRIZIONE

Confortevole mascherina, visione panoramica, sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie alla lente sferica, lente incolore 2C-1,2 antigraffio e antiappannante grazie al trattamento anti-fog, esclusivo UDC™ coating, con ventilazione indiretta a 6 fori, morbida struttura in TPE per comfort ottimale anche a temperature estreme, peso 91 grammi, certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN 166 per protezione da grosse particelle di polvere, schizzi liquidi (chimici) e proiezioni di metalli fusi e solidi.

COLORE DISPONIBILE

Montatura blu e lente neutra

CE IIIª categoria EN 166



OCCHIALE DA SALDATURA UNIVET

Cod. R707

DESCRIZIONE

Occhiale bilente con protezioni laterali areate basculanti, montatura ultraleggera in nylon, lenti in policarbonato con trattamento antigraffio intercambiabili, disponibilità lenti intercambiabili, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti, peso 36 grammi.

COLORE DISPONIBILE

Montatura nera e lente verde 5

CE EN 166 – EN 169 – EN 175



RIBALTINA ANTIGRAFFIO PER SALDATURA UNIVET

Cod. R708

DESCRIZIONE

Telaio in policarbonato ad alta resistenza, ripari sopraccigliari e laterali integrati. Filtri verde shade 5 per protezione da saldatura e tecniche connesse.

COLORE DISPONIBILE

Montatura nera e lente verde 5



SEMICALOTTA CON VISIERA UNIVET

Cod. R714

DESCRIZIONE

Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica, schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°, può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori, mentoniera in policarbonato sostituibile, certificato al punto 3 della EN166 per protezione da schizzi di liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

CE EN 166 – EN 170



SEMICALOTTA PER VISIERA UNIVET ANTI ARCO ELETTRICO Cod. R710

DESCRIZIONE

Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN166 per protezione da schizzi liquidi, arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. Priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico.

COLORE DISPONIBILE

Montatura blu

CE III^a categoria EN 166 – EN 175



VISIERA UNIVET (spessore 2 mm) Cod. R712

DESCRIZIONE

Visiera neutra in policarbonato mm 395x240x2, schermo iniettato, resistente a calore radiante fino a 400°C, protezione contro radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti, arco elettrico da corto circuito, graffi superficiali (marcatura K), certificata con i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della EN166 per protezione arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme.

In abbinamento con R710.

CE III^a categoria EN 166 – EN 170



VISIERA UNIVET (spessore 1 mm) Cod. R711

DESCRIZIONE

Visiera neutra in policarbonato mm 395x240x1, protezione contro gocce e spruzzi e impatti meccanici.
In abbinamento con R709

CE EN 166



VISIERA UNIVET IN RETE DI ACCIAIO PER DECESPUGLIATORI Cod. R713

DESCRIZIONE

Visiera in rete di acciaio mm 380x1950, protezione contro impatti meccanici durante attività di decespugliazione.
In abbinamento con R709



SEMICALOTTA PER VISIERA UNIVET Cod. R709

DESCRIZIONE

Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 della EN166 per protezione da schizzi liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

COLORE DISPONIBILE

Montatura gialla

CE EN 166 – EN 175



VOLGA CALZATURA BASSA

Cod. SSVL225



VOLGA CALZATURA ALTA

Cod. PPVL425

DESCRIZIONE

Calzatura in nabuk colore nero con inserti di colore rosso, fodera interna di colore nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità, antiscivolo e antistatica. Sfilamento rapido per la calzatura alta.

MISURE

Dalla 37 alla 47

CE EN 20345 S3

COLORE DISPONIBILE

Nera con variante rossa



Cod. SSVL225



Cod. PPVL425



STIVALE USO ALIMENTA

Cod. TT1070

DESCRIZIONE

Stivale in gomma pvc bianca con fodera interna, suola carro armato di colore grigio, antiscivolo, anticaseina, con ottima resistenza a benzina e solventi, oli vegetali e grassi animali (determinazione con acido oleico).

MISURE

Dalla 37 alla 47

CONFEZIONE

4 paia per misura

CE EN 20345-S4

COLORE DISPONIBILE

Bianco con suola grigia



Puntale in acciaio



